

ShinEtsu

シンエツシリコーンゴム製品

自己融着性シリコーンゴムテープ ポリママルチテープ

口径の大きな配管の各種漏えい補修に強い味方
「ポリママルチテープ STRONG」+「シリコパテ」で
より確実で より強力な補修が可能

ピンホールの穴埋め、管と継手の段差を埋めるなどさまざまな用途に使用できる貼って剥がせる万能パテです。シリコパテの上からポリママルチテープストロングを巻くとより強力な補修が可能です。

自己融着性シリコーンゴムテープ
ポリママルチテープ
STRONG

厚みとゴム強度を増した
強力タイプ

シリコーン製パテ
シリコパテ

キレツや隙間などの漏気部の
封止や凸凹、継手部の段差解消



■施工前の準備と注意点

- ポリママルチテープの取り扱い
手やポリママルチテープ貼り付け面にゴミやはこり、油分などの汚れが付いていると、融着や接着性が妨げられ十分な効果が得られません。薄いゴム手袋の着用を推奨します。
- 施工箇所の確認と汚れの除去
施工箇所に、バリ等のエッジ部があると、ポリママルチテープがさけてしまう恐れがあります。事前にバリや錆、汚れ等を取り除いておく必要があります。
- 適切な長さに切って使用する
ポリママルチテープはロールのまま使用せず、適した長さに切ってご使用ください。また、両端は斜めにカットし、剥離フィルムを剥がしてからご使用ください。

■取扱い上の注意

- 安全性の確保
ポリママルチテープの施工や取り外しは、作業の安全性を十分に確保してから行ってください。

■使用上の注意

- 一般工業用途以外には使用しないでください。
- 使用に際して、お客様にて事前テストを行い、使用目的に適合するかどうか確認してください。
- 製品はお子様の手の届かない場所で、直射日光を避け常温で保管してください。
- ポリママルチテープ表面にはほこりや汚れが付かないようにご使用、保管してください。
- ポリママルチテープは、刃物等の鋭利なもので簡単に切れますので、注意してください。
- 製品を取り扱った後は、手を洗ってください。
- ガソリン、シンナー、トルエン等の揮発性の油や有機溶剤は使用しないでください。
- 廃棄の際は、各自治体の指導に従ってください。
- 水中でのご使用は避けてください。巻き付け部から、剥がれる恐れがあります。
- ご使用前には、安全データーシート (SDS) をお読みください。
- SDSは担当営業部署までご依頼ください。

- このカタログに記載されているデーターは、規格値ではありません。
- ご使用に際しては、必ず貴社にて事前にテストを行い、使用目的に適合するかどうか確認してください。
- なお、ここで紹介する用途や使用方法などは、いかなる特許に対しても抵触しないことを保証するものではありません。
- 当社のシリコーン製品は、一般工業用途向けに開発されたものです。医療用その他特殊な用途には絶対に使用しないでください。
- 本カタログに記載されている信越ポリマー及び信越ポリマー製品の名称は、当社又は当社の子会社・関連会社の有する登録商標、もしくは商標です。

- その他記載されている製品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。
- 本製品の記載内容は、予告なしに変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 本パンフレットの記載情報を許可なく複写・模倣・流用・転載することを禁じます。

ShinEtsu

信越ポリマー株式会社 <https://www.shinpoly.co.jp>

営業本部

営業第四部 〒100-0004 東京都千代田区大手町1-1-3 大手センタービル

☎03-5288-8417

大阪支店 〒532-0004 大阪市淀川区西宮原1-8-29 テラサキ第2ビル

☎06-6350-1121

福岡支店 〒812-0026 福岡市博多区上川端町12-20 ふくぎん博多ビル

☎092-281-4666



