



単位:mm

呼び径	入口平均内径	奥平均内径	受口長さ
	$d1$	$d2$	l
50	60.8 ± 0.3	59.1 ± 0.3	$63 \begin{smallmatrix} +5 \\ -0 \end{smallmatrix}$
65	76.6 ± 0.3	75.3 ± 0.3	$61 \begin{smallmatrix} +5 \\ -0 \end{smallmatrix}$
75	89.6 ± 0.3	88.3 ± 0.3	$64 \begin{smallmatrix} +5 \\ -0 \end{smallmatrix}$
100	114.7 ± 0.3	113.2 ± 0.3	$84 \begin{smallmatrix} +5 \\ -0 \end{smallmatrix}$
125	140.9 ± 0.4	139.1 ± 0.4	$104 \begin{smallmatrix} +5 \\ -0 \end{smallmatrix}$
150	166.0 ± 0.5	163.9 ± 0.5	$132 \begin{smallmatrix} +5 \\ -0 \end{smallmatrix}$
200	217.9 ± 0.8	213.9 ± 0.8	$200 \begin{smallmatrix} +10 \\ -0 \end{smallmatrix}$
250	269.3 ± 0.9	264.3 ± 0.9	$250 \begin{smallmatrix} +10 \\ -0 \end{smallmatrix}$
300	320.7 ± 1.0	314.7 ± 1.0	$300 \begin{smallmatrix} +10 \\ -0 \end{smallmatrix}$

備考：1.受口内径 $d1, d2$ は、直角2方向以上の内径測定値の平均値とする。

品名	農水用VPTS継手	略号	VPTS
	受口部共通寸法	制定	2001.04.01
図番	A-TS-VP-US	改定	2015.08.27
信越ポリマー株式会社			