



単位:mm

呼び径	受口側			差口側		
	受口内径 d1	有効挿込長さ e(最小)	受口長さ l	外径 D	厚さ t	面取巾 b(標準)
50	60.9±0.6	58	110± 5	60.0±0.2	4.1 $\begin{smallmatrix} +0.8 \\ -0 \end{smallmatrix}$	8
75	90.2±0.7	61	120± 5	89.0±0.3	5.5 $\begin{smallmatrix} +0.8 \\ -0 \end{smallmatrix}$	11
100	115.3±0.7	64	130± 5	114.0±0.4	6.6 $\begin{smallmatrix} +1.0 \\ -0 \end{smallmatrix}$	13
125	141.4±0.8	67	135± 5	140.0±0.5	7.0 $\begin{smallmatrix} +1.0 \\ -0 \end{smallmatrix}$	14
150	166.6±0.8	70	145± 5	165.0±0.5	8.9 $\begin{smallmatrix} +1.4 \\ -0 \end{smallmatrix}$	18
200	218.0±1.1	76	170± 5	216.0±0.7	10.3 $\begin{smallmatrix} +1.4 \\ -0 \end{smallmatrix}$	21
250	269.3±1.2	82	185± 5	267.0±0.9	12.7 $\begin{smallmatrix} +1.8 \\ -0 \end{smallmatrix}$	25
300	320.7±1.4	88	200± 5	318.0±1.0	15.1 $\begin{smallmatrix} +2.2 \\ -0 \end{smallmatrix}$	30

備考：1.d1,Dは、直角2方向以上の直径測定値の平均値とする。

品名	農水用VPPR継手	略号	VPPR
	受口及び差口共通寸法	制定	2001.04.01
図番	A-RR-VP-US	改定	2015.08.27
信越ポリマー株式会社			