



単位: mm

呼び径	Z1	Z2	A	B (最大)	R (標準)
200×100	68	60	250	25.0	127
200×125	124	110	250	25.0	127
200×150	70	75	330	25.0	127
250×100	68	60	250	25.0	153
250×125	124	110	250	25.0	153
250×150	70	75	330	25.0	153
250×200	154	160	330	25.0	153
300×100	68	60	250	25.0	180
300×125	124	110	250	25.0	180
300×150	70	75	330	25.0	180
300×200	154	160	330	25.0	180
350×100	68	60	250	30.0	207
350×125	124	110	250	30.0	207
350×150	90	94	330	30.0	207
350×200	154	160	330	30.0	207
400×100	68	60	250	30.0	235
400×125	124	110	250	30.0	235
400×150	90	94	330	30.0	235
400×200	154	160	330	30.0	235
450×100	68	60	250	30.0	263
450×125	124	110	250	30.0	263
450×150	90	94	330	30.0	263
450×200	154	160	330	30.0	263

単位: mm

呼び径	Z1	Z2	A	B (最大)	R (標準)
500×100	68	60	250	30.0	292
500×125	124	110	250	30.0	292
500×150	90	94	330	30.0	292
500×200	154	160	330	30.0	292
600×150	90	94	330	48.0	350
600×200	154	160	330	48.0	350
700×150	90	94	330	48.0	408
700×200	154	160	330	48.0	408
800×150	90	94	330	48.0	466
800×200	154	160	330	48.0	466
900×150	90	94	330	48.0	525
900×200	154	160	330	48.0	525
1000×150	90	94	330	48.0	582
1000×200	154	160	330	48.0	582
1100×150	90	94	330	48.0	638
1100×200	154	160	330	48.0	638
1200×150	90	94	330	48.0	695
1200×200	154	160	330	48.0	695
1350×150	90	94	330	48.0	778
1350×200	154	160	330	48.0	778
1500×150	90	94	330	48.0	862
1500×200	154	160	330	48.0	862
1650×150	90	94	330	48.0	945
1650×200	154	160	330	48.0	945

備考: 1. Z1, Z2, Aの許容差は±15mmとします。
2. 呼び径は「本管呼び径×取付け管呼び径」です。

品名	下水道取付管用継手	略号	45SHRF
	ヒューム管用45度自在支管	制定	2001.04.01
図番	S-GT-45SHRF-01	改定	2015.10.01

信越ポリマー株式会社