



単位: mm

呼び径	Z1	Z2	A	B (最大)	R (標準)
150×100	68	50	250	5.1	82
150×125	95	81	250	5.1	82
200×100	68	50	330	6.5	108
200×125	95	81	330	6.5	108
200×150	60	60	330	6.5	108
250×100	68	50	330	7.8	133
250×125	95	81	330	7.8	133
250×150	60	60	330	7.8	133
250×200	113	119	330	7.8	133
300×100	68	50	330	9.2	159
300×125	95	81	330	9.2	159
300×150	60	60	330	9.2	159
300×200	113	119	330	9.2	159
350×100	68	50	330	10.5	185
350×125	95	81	330	10.5	185
350×150	60	60	330	10.5	185
350×200	113	119	330	10.5	185

単位: mm

呼び径	Z1	Z2	A	B (最大)	R (標準)
400×100	68	50	330	11.8	210
400×125	95	81	330	11.8	210
400×150	64	78	330	11.8	210
400×200	113	119	330	11.8	210
450×100	68	50	330	13.2	235
450×125	95	81	330	13.2	235
450×150	64	78	330	13.2	235
450×200	113	119	330	13.2	235
500×100	68	50	330	14.6	260
500×125	95	81	330	14.6	260
500×150	64	78	330	14.6	260
500×200	113	119	330	14.6	260
600×100	68	50	330	17.8	315
600×125	95	81	330	17.8	315
600×150	64	78	330	17.8	315
600×200	113	119	330	17.8	315

備考: 1. Z1, Z2, Aの許容差は±15mmとします。
2. 呼び径は「本管呼び径×取付け管呼び径」です。

品名	下水道取付管用継手	略号	60SVRF
	塩ビ管用60度自在支管	制定	2001.04.01
図番	S-GT-60SVRF	改定	2015.10.01
信越ポリマー株式会社			