



単位: mm

呼び径	有効長	クラ部長さ	クラ部厚さ	差込長さ	クラ部半径
	Z				
200x100	80±15	330±15	5	25.0	127
200x125	85±15				
200x150	95±15				
250x100	80±15	330±15	5	25.0	153
250x125	85±15				
250x150	95±15				
250x200	110±15	330±15	5	25.0	180
300x100	80±15				
300x125	85±15				
300x150	95±15	330±15	5	32.0	207
350x100	80±15				
350x125	85±15				
350x150	95±15	330±15	5	30.0	235
350x200	110±15				
400x100	80±15				
400x125	85±15	330±15	5	30.0	235
400x150	95±15				
400x200	110±15				

呼び径	有効長	クラ部長さ	クラ部厚さ	差込長さ	クラ部半径
	Z				
450x100	80±15	330±15	5	30.0	263
450x125	85±15				
450x150	95±15				
450x200	110±15	330±15	5	30.0	292
500x100	80±15				
500x125	85±15				
500x150	95±15	330±15	5	48.0	350
500x200	110±15				
600x100	80±15				
600x125	85±15	330±15	5	48.0	408
600x150	95±15				
600x200	110±15				
700x100	80±15	330±15	5	48.0	408
700x125	85±15				
700x150	95±15				
700x200	110±15				

(旧: 60SHR)

品名	下水道用硬質塩化ビニル管継手	略号	K60SHR
	ヒューム管用管軸60度支管	制定	2001.10.01
図番	S-GT-K60SHR	改定	2015.09.01
信越ポリマー株式会社			