



自在支管共通寸法

単位: mm

呼び径	有効長	クラ部長さ	クラ部厚さ	差込長さ	クラ部半径
	Z	A	t(最小)	B(最大)	R(参考)
200x100	47±15	250±15	5.0	25.0	127
200x125	59±15	250±15	5.0		
200x150	80±15	330±15	5.0		
250x100	47±15	250±15	5.0		
250x125	59±15	250±15	5.0		
250x150	80±15	330±15	5.0		
250x200	68±15	330±15	5.0		
300x100	47±15	250±15	5.0		
300x125	59±15	250±15	5.0		
300x150	80±15	330±15	5.0		
300x200	68±15	330±15	5.0		
350x100	47±15	250±15	5.0		
350x125	59±15	250±15	5.0		
350x150	60±15	330±15	5.0		
350x200	68±15	330±15	5.0		
400x100	47±15	250±15	5.0		
400x125	59±15	250±15	5.0		
400x150	60±15	330±15	5.0		
400x200	68±15	330±15	5.0		
450x100	47±15	250±15	5.0		
450x125	59±15	250±15	5.0		
450x150	60±15	330±15	5.0		
450x200	68±15	330±15	5.0		

呼び径	有効長	クラ部長さ	クラ部厚さ	差込長さ	クラ部半径
	Z	A	t(最小)	B(最大)	R(参考)
500x100	47±15	250±15	5.0	30.0	292
500x125	59±15	250±15	5.0		
500x150	60±15	330±15	5.0		
500x200	68±15	330±15	5.0		
600x150	60±15	330±15	5.0		
600x200	68±15	330±15	5.0		
700x150	60±15	330±15	5.0		
700x200	68±15	330±15	5.0		
800x150	60±15	330±15	5.0		
800x200	68±15	330±15	5.0		
900x150	60±15	330±15	5.0		
900x200	68±15	330±15	5.0		
1000x150	60±15	330±15	5.0		
1000x200	68±15	330±15	5.0		
1100x150	60±15	330±15	5.0		
1100x200	68±15	330±15	5.0		
1200x150	60±15	330±15	5.0		
1200x200	68±15	330±15	5.0		
1350x150	60±15	330±15	5.0		
1350x200	68±15	330±15	5.0		
1500x150	60±15	330±15	5.0		
1500x200	68±15	330±15	5.0		
1650x150	60±15	330±15	5.0		
1650x200	68±15	330±15	5.0		

品名	下水道用硬質塩化ビニル管継手	略号	90SHRF
	ヒューム管用90度自在支管(クラ型)	制定	2001.10.01
図番	S-GT-90SHRF	改定	2015.10.01
信越ポリマー株式会社			