



単位：mm

呼び径	有孔長 Z±15	ワ部長さ A±15	ワ部厚さ t(参考値)	差込長 B(最大)	ワ部半径 R(参考値)
150×100	80	250	5	5.1	82
150×125	85	250	5	5.1	82
200×100	80	330	5	6.5	108
200×125	85	330	5	6.5	108
*200×150	95	330	5	6.5	108
250×100	80	330	5	7.8	133
250×125	85	330	5	7.8	133
*250×150	95	330	5	7.8	133
250×200	110	330	5	7.8	133
300×100	80	330	5	9.2	159
300×125	85	330	5	9.2	159
300×150	95	330	5	9.2	159
300×200	110	330	5	9.2	159
350×100	80	330	5	10.5	185
350×125	85	330	5	10.5	185
350×150	95	330	5	10.5	185
350×200	110	330	5	10.5	185

呼び径	有孔長 Z±15	ワ部長さ A±15	ワ部厚さ t(参考値)	差込長 B(最大)	ワ部半径 R(参考値)
400×100	80	330	5	11.8	210
400×125	85	330	5	11.8	210
400×150	95	330	5	11.8	210
400×200	110	330	5	11.8	210
450×100	80	330	5	13.2	235
450×125	85	330	5	13.2	235
450×150	95	330	5	13.2	235
450×200	110	330	5	13.2	235
500×100	80	330	5	14.6	260
500×125	85	330	5	14.6	260
500×150	95	330	5	14.6	260
500×200	110	330	5	14.6	260
600×100	80	330	5	17.8	315
600×125	85	330	5	17.8	315
600×150	95	330	5	17.8	315
600×200	110	330	5	17.8	315

備考：\*印は射出成型品です。

(旧：60SVR)

品名	下水道用硬質塩化ビニル管継手	略号	K60SVR
	塩ビ管用管軸60度支管	制定	2001.07.01
図番	S-GT-K60SVR	改定	2015.09.01
信越ポリマー株式会社			