



単位: mm

区分	本管サイズ	呼び径	外径	直管部長さ	ツバ部長さ	ツバ部厚さ	差込長さ	ツバ部半径
			D	Z	a	t(最小)	B(最大)	R(参考)
Ⅰ型	200~ 300	Ⅰ x125	140±0.5	120±10	40±5	5.0	25.0	153
		Ⅰ x150	165±0.5	140±10				180
		Ⅰ x200	216±0.7	160±10				263
Ⅱ型	350~ 500	Ⅱ x150	165±0.5	140±10	50±5	5.0	30.0	292
		Ⅱ x200	216±0.7	160±10				
		Ⅱ x250	267±0.9	200±10				
		Ⅱ x300	318±1.0	220±10				
Ⅲ型	600~1500	Ⅲ x250	267±0.9	200±10	50±5	5.0	48.0	600
		Ⅲ x300	318±1.0	220±10				

- 注) 1. 外形Dは任意の直角2方向の算術平均値とする。
 2. Ⅰx150のツバ部は射出成形品

品名	下水道用硬質塩化ビニル管継手	略号	A-HS
	1-1/2副管用90度A型支管	制定	2001.07.01
図番	S-GT-AHS	改定	2015.08.28
信越ポリマー株式会社			