



(単位：mm)

呼び径	$d1$	$d2$	l	$Z1$	$Z2$	d
75	89.6 ± 0.3	88.3 ± 0.3	40 ± 2	84 ± 2	4 ± 2	83
100	114.8 ± 0.4	113.2 ± 0.4	50 ± 2	104 ± 2	$4 \begin{smallmatrix} +3 \\ -1 \end{smallmatrix}$	107
125	140.9 ± 0.4	139.1 ± 0.4	65 ± 2	134 ± 2	$4 \begin{smallmatrix} +3 \\ -1 \end{smallmatrix}$	131
150	166.1 ± 0.5	163.9 ± 0.5	80 ± 2	164 ± 2	$4 \begin{smallmatrix} +3 \\ -1 \end{smallmatrix}$	154
200	217.4 ± 0.6	214.6 ± 0.6	$106 \begin{smallmatrix} +3 \\ -1 \end{smallmatrix}$	218 ± 3	$6 \begin{smallmatrix} +3 \\ -3 \end{smallmatrix}$	202
250	268.6 ± 0.6	265.4 ± 0.6	$130 \begin{smallmatrix} +4 \\ -0 \end{smallmatrix}$	265 ± 3	5 ± 2	250
300	319.8 ± 0.7	316.2 ± 0.7	$156 \begin{smallmatrix} +3 \\ -1 \end{smallmatrix}$	319 ± 3	$7 \begin{smallmatrix} +0 \\ -4 \end{smallmatrix}$	298

注1. 許容差のない数値は、参考値とする。

品名	下水道用硬質塩化ビニル管継手	略号	WTB
	接着受口カラー	制定	2001.07.01
図番	S-GT-WTB	改定	2015.08.28
信越ポリマー株式会社			