


ゴム輪受口両受直管 (WSRB)

(AS19)



単位 : mm

呼び径	入口平均 内径 d_1	d_1 の 許容差	受口長さ l (最大)	有効挿 入長さ e (最小)	外 径 D		厚 さ t		有効長 Z (最小)
					基準寸法	許容差	最小	許容差	
100	116.0	± 1.0	90	48	114	± 0.4	3.1	+ 0.8	3500
125	142.0	± 1.0	99	53	140	± 0.5	4.1	+ 0.8	
150	168.0	± 1.0	108	58	165	± 0.5	5.1	+ 0.8	
200	219.0	± 1.0	126	69	216	± 0.7	6.5	+ 1.0	

備考1. 入口内径とは、受口の入口部における相互に等間隔な二方向の内径測定値の平均値をいう。

2. 外径の許容差は、任意断面における円周の測定値を円周率3.142で除した値、又は相互に等間隔な2方向の外径の測定値の平均値(平均外径)と、基準寸法との差をいう。

3. ゴム輪は、JIS K 6353 (水道用ゴム)の I 類Aに適合したものとする。

品名	下水道用硬質塩化ビニル管 取付管用ゴム輪受口両受直管	略号	WSRB
		制定	2001. 9. 1
図番	S - PI - WSRB	改定	2015. 8. 27
信越ポリマー株式会社			